



Für Außen

- für Unterkonstruktionen
- wasserabweisender Oberflächenschutz
- für Hölzer mit Erdkontakt

Geeignet für: Für alle Holzkonstruktionen und Holzverkleidungen, die Kontakt mit Erde haben. Besonders eignet sich das Produkt für Terrassen-Unterkonstruktionen und Pfähle bzw. Palisaden. Fäulnisschutz ist ein wasserabweisender Oberflächenschutz für alle Hölzer mit Erdkontakt. Die Behandlung mit Fäulnisschutz verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz. Das vermindert die Gefahr der Holzfäule. Das Produkt schont Umwelt und Gesundheit, da es auf Wasserbasis ist und über eine Langzeitwirkung verfügt. Ohne den Fäulnisschutz kann es z.B. bei Moosbildung an den Tragbalken unter dem Terrassenboden zu Fäulnisbildung kommen.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Holzuntergrund muss tragfähig, sauber, trocken, sowie frei von alten Farbanstrichen, Öl, Fett, Wachs, Salz und Harz sein.
- Grünansätze und Verschmutzungen entfernen.
- Salzkrusten auf vorimprägnierten Hölzern müssten mit einer harten Bürste entfernt werden.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten.
- In der Regel ist ein allseitiger Auftrag ausreichend.
- Durchtrocknungszeit ca. 4 – 8 Stunden.

Fäulnisschutz unverdünnt mit Pinsel, Quast oder Rolle gleichmäßig und fehlstellenfrei auftragen.

Verbrauch: 1 Liter Fäulnisschutz reicht für ca. 60 lfdm. Balken (45 x 75 mm).

Reinigung: Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Kunststoffvergütete Bitumenemulsion, Wasser, Additive.

Wichtige Hinweise: H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält N, N-Methylen-bis-(5-methyloxazolidin). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Produkt und sein Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. EU-Grenzwert für das Produkt (A/i) 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010); dieses Produkt enthält maximal 10 g/l VOC.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



JOE Fäulnisschutz



Gebindegrößen: 0,75 Liter, 2,5 Liter und größere Menge.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

KLÖPFERHOLZ GmbH & Co. KG
Schleißheimer Straße 104 • 85748 Garching
Telefon +49 89 329 510 • Telefax
Internet: <http://www.kloepfer.de>

