



Joe-AUSSENÖL

Natürlicher Holzschutz - Giftklassenfrei (DIN 53160/ EN 71)

Eigenschaften: Das farbige Joe-AUSSENÖL wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und im Holzaußenbereich durch seine nicht filmbildende Oberfläche zum Schutz vor extremen Klimaeinflüssen mit hervorragender Tiefenimprägnierung eingesetzt. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichsystemen setzt sich das ökologische baubiologisch unbedenkliche Joe-AUSSENÖL wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut, sowie Quellen, Schwinden und Rissbildung weitestgehend verhindert.

Anwendungsbereiche: Zum Schutz und zur Veredelung von einheimischen und exotischen Hölzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Türen, Gartenhäuser, Garagentore, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Zäune, Spielgeräte, Profilbretter. Zum Schutz vor Bläue und Fäulnis empfehlen wir eine Vorbehandlung mit Joe-IMPRÄGNIERGRUND W.

Verarbeitung: Ölfarben, Dickschichtsysteme, alle porenschließenden Altanstriche durch Abschleifen, Abbeizen oder Abbrennen entfernen. Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Offenporige Anstriche säubern, evtl. anschleifen. Das farbige Joe-AUSSENÖL durch Steichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen auf das saubere, trockene, frostfreie Holz aufbringen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 12 Stunden zweite evtl. dritte Behandlung, wie beschrieben, auf der Sichtfläche vornehmen. Holzfeuchte nicht über 18%. Zur längeren Haltbarkeit und Abriebfestigkeit, auch bei Terrassenböden, empfehlen wir nach dem pigmentierten Joe-AUSSENÖLAUFTRAG als Schlussanstrich Joe-AUSSENÖL natur. Verarbeitungstemperatur über 8°C.

Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 15 m² beim ersten Anstrich, abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz).

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge mit Seifenwasser oder SPEZIALVERDÜNNUNG.

Farbtöne: Nr. 1 Natur, Nr. 2 Opalweiß, Nr. 3 Lärche, Nr. 4 Kirschbaum / Kastanie, Nr. 5 Zirbel / Pinie, Nr. 6 Eiche / Olive. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Nr. 1 natur nicht allein für Außen.

Hinweis: Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen! Vor Kinder bewahren. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl aus kontrolliertem Anbau, Distelöl, Baumharz, Zirbelöl, Isoaliphaten, bleifreie Trockenstoffe, Eisenoxidpigmente und Titanweiß. Nach Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.

Gebindegrößen: 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größer.



Joe-AUSSENÖL

Natürlicher Holzschutz - Giftklassenfrei (DIN 53160/ EN 71)

Farbkarte:



Diese Farbkarte ist eingescannt. Geringe Abweichungen von den Originaltönen können daher nicht ausgeschlossen werden. Farben wirken auf verschiedenen Holzarten unterschiedlich. Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren!

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen „Produktinformation“ verliert die vorherige ihre Gültigkeit.