


**PICEA RPR/FAS 00 US2****Rund/Fase Profil**

|                                           |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Verwendung:</u></b>                 | Aussen                                                                                                                                 |
| <b><u>Dimensionen:</u></b>                | 18 x 121 mm                                                                                                                            |
| <b><u>Deckbreite:</u></b>                 | 111 mm                                                                                                                                 |
| <b><u>Länge:</u></b>                      | 4,2 \ 5,1 m                                                                                                                            |
| <b><u>Qualität:</u></b>                   | US2 nach DIN EN 14519                                                                                                                  |
| <b><u>Holzart:</u></b>                    | nord. Fichte, PEFC<br>PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556                                                                                    |
| <b><u>Zertifizierung:</u></b>             | Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode                                                                  |
| <b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>           | 16 %                                                                                                                                   |
| <b><u>Rohdichte:</u></b>                  | 460 kg/m³                                                                                                                              |
| <b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b> | $\mu = 65$                                                                                                                             |
| <b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>         | $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$                                                                                                   |
| <b><u>Optik:</u></b>                      | PICEA<br>Fichte gehobelt                                                                                                               |
| <b><u>Farbtöne:</u></b>                   | Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung .<br>Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich. |
| <b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>            | Kl. I nach DIN EN 335:2013-06                                                                                                          |
| <b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>            | Kl. 4 nach DIN EN 350-2                                                                                                                |
| <b><u>Verlegung nach:</u></b>             | Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Carport PICEA RPR/FAS 00 US2                                                                      |
| <b><u>DOP N°:</u></b>                     | AFINFD00                                                                                                                               |

2652164 / 08.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.